

1.如果FTP无法访问，参考如下步骤操作

sc sidtype ftpsvc unrestricted(将ftp服务的注册卸载)


net stop ftpsvc & net start ftpsvc(重启ftp服务)

netsh advfirewall firewall add rule name="FTP for IIS7" service=ftpsvc action=allow protocol=TCP dir=in(开启所有ftp端口监听)

netsh advfirewall set global Statefulftp disable(使防火墙不拦截所有ftp服务的访问)

添加后访问ftp即可正常连接

如果提示拒绝访问，则执行下列命令取消net.exe\ net1.ext限制



```
C:\Users\Administrator>net stop ftpsvc & net start ftpsvc
拒绝访问。
拒绝访问。
```

cacls c:windowssystem32net.exe /e /c /G administrators:F

cacls c:windowssystem32net1.exe /e /c /G administrators:F

执行成功后，执行下列命令添加net.exe\ net1.ext限制

cacls c:windowssystem32net.exe /e /d administrators

cacls c:windowssystem32net1.exe /e /d administrators

2.如何修改WEB服务器和数据库服务器数据存放路径

注意

修改被控setup.ini配置后需重启Autohost服务

ZKEYS公有云业务管理系统内的主机服务器相关路径设置必须和被控服务器保持一致

被控默认配置在D盘，这里我们以修改成E盘为例

被控配置文件默认位置：D:\ZKEYS\ZKEYS\setup.ini

修改系统备份目录

打开被控配置文件，找到 Setup 内的BackUpPath=D:\Backup修改为E盘

```
[Setup]
```

```
BackUpPath=E:\Backup
```

WEB服务器数据存放路径修改

业务管理后台配置服务器时，将站点存放路径填写为E:\wwwroot

服务器名称：	<input type="text" value="独享服务器"/>	?
线路id：	<input type="text" value="1000东北大"/>	?
产品组标识值：	<input type="text" value="全能WEB服"/>	?
Zkeys被控IP：	<input type="text" value="10..."/>	?
Zkeys被控端口：	<input type="text" value="..."/>	?
Zkeys被控连接密码：	<input type="text" value="D0DC...AB4E"/>	?
绑定域名：	<input type="text" value="..."/>	?
站点存放路径：	<input type="text" value="E:\wwwroot"/>	? 如：建议为 D:\WWWROOT

MySQL服务器数据存放路径修改

后台配置服务器时，数据库存放路径填写 `E:\MySQL\Data`，数据库备份存放路径填写 `E:\MySQL\Backup`

服务器名称：	<input type="text" value="mysql服务器"/>	?
线路id：	<input type="text" value="1000东北大"/>	?
产品组标识值：	<input type="text" value="MYSQL数据"/>	?
Zkeys被控IP：	<input type="text" value="10..."/>	?
Zkeys被控端口：	<input type="text" value="..."/>	?
Zkeys被控连接密码：	<input type="text" value="D0L...AB4E"/>	?
绑定域名：	<input type="text" value="my..."/>	?
数据库存放路径：	<input type="text" value="E:\MySQL\Data"/>	? 如：建议为 (MSSQL) D:\MSSQL\DATA, (MYSQL) D:\MYSQL\DATA
数据库备份存放路径：	<input type="text" value="E:\MySQL\Backup"/>	? 如：建议为 (MSSQL) D:\MSSQL\BACKUP, (MYSQL) D:\MYSQL\BACKUP

MySQL数据库目录修改

打开MySQL配置文件`my.ini`，找到 `datadir="D:/MySQL/Data"` 修改为 `datadir="E:/MySQL/Data"`

MsSQL服务器数据存放路径修改

后台配置服务器时，数据库存放路径填写为 `E:\MsSQL\Data`，数据库备份存放路径填写为 `E:\MsSQL\Backup`

服务器名称：	<input type="text" value="mssql服务器"/>	?
线路id：	<input type="text" value="1000东北大"/>	?
产品组标识值：	<input type="text" value="SQL SERVE"/>	?
Zkeys被控IP：	<input type="text" value="103"/>	?
Zkeys被控端口：	<input type="text" value=""/>	?
Zkeys被控连接密码：	<input type="text" value="D0DC"/>	?
数据库存放路径：	<input type="text" value="E:\MsSQL\Data"/>	?
数据库备份存放路径：	<input type="text" value="E:\MsSQL\Backup"/>	?

如：建议为 (MSSQL) D:\MSSQL\DATA, (MYSQL) D:\MYSQL\DATA
如：建议为 (MSSQL) D:\MSSQL\BACKUP, (MYSQL) D:\MYSQL\BACKUP

setup.ini配置修改

打开被控配置文件，找到 Mssql 内的DBPath=D:\Mssql\Data修改为E盘

```
[Mssql]
DBPath=E:\Mssql\Data
```